



**Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Compact 30W 4200lm - 840-865  
CCT | 60x60cm - UGR <19 - Dali  
Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Réf.                         | 260380                                            |
| EAN                          | 4099854734960                                     |
| Code Fabricant               | 4099854734960                                     |
| Marque                       | Ledvance                                          |
| Nom du fabricant             | PANEL COMPACT 600 DALI MULTI SELECT 30W 84065 U19 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                                             |

## Informations techniques

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                            |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                                   |
| Wattage                           | 30W                                    |
| Tension (V)                       | 220-240                                |
| Dimmable                          | Oui, Dali                              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs         |
| Couleur Claire                    | Blanc                                  |
| Options de couleur                | CCT                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4200lm                                 |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140               |
| Indice de Protection        | IP50/IP20         |
| Protection Impacts          | IK02 - 0.20 Joule |
| Facteur de puissance        | >0.90             |
| Référence Article           | Panneau LED       |

## Informations de l'appareil

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Montage              | Encastré                              |
| UGR                  | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire | Blanc                                 |
| Logement             | Aluminium                             |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 34      |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

