



**Specificaties Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15-25W 1800-3060lm 60D - 830/840 CCT | 220mm - Zaagmaat 200mm**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 248327                                                                                    |
| EAN              | 8719157046411                                                                             |
| Fabrikantcode    | 8719157046411                                                                             |
| Merk             | Noxion                                                                                    |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15/20/25W MAX 2960lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu |
| Garantie         | 6 jaar                                                                                    |
| Levensduur (uur) | 100000                                                                                    |

## Technische Informatie

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Kantelbaar          | Nee                          |
| Technologie         | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)     | 48                           |
| Watt                | 25W                          |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                      |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                 |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur          | Wit                          |
| Kleurinstelling     | CCT                          |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Gradenbundel (graden)        | 60                              |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 2960lm                          |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 124                             |
| Powerfactor                  | >0.90                           |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)              |
| Afwerking Reflector          | Aluminium                       |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                    |
| Zaagmaat (mm)            | 200                              |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                     |
| Behuizing                | Aluminium                        |
| Kleur Armatuur           | Wit                              |
| Kleur behuizing          | Wit                              |
| Armatuur Aansluiting     | PI (2-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie            | Apollo                           |

## Afmetingen

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hoogte (mm)                                                                                                                                                                                                                                                     | 141         |
| Diameter (mm)                                                                                                                                                                                                                                                   | 220         |
|  <b>Budgetprijzen</b> gegarandeerd  Tot 7 jaar <b>all-in garantie</b>                     |             |
| <b>Sensor Informatie</b>  <b>Gemakkelijk retourneren</b>  <b>Duurzame LED oplossingen</b> |             |
| Sensortype                                                                                                                                                                                                                                                      | Geen sensor |