



Specificaties Noxion LED Downlight  
Apollo V2.0 9W 1140lm - 830/840 CCT |  
175mm - Zaagmaat 150mm



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 256972                                                                        |
| EAN              | 8719157068482                                                                 |
| Fabrikantcode    | 8719157068482                                                                 |
| Merk             | Noxion                                                                        |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 9W 1140lm 2CCT Cutout Ø150mm<br>Frame Ø175mm |
| Garantie         | 6 jaar                                                                        |
| Levensduur (uur) | 100000                                                                        |

## Technische Informatie

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Kantelbaar          | Nee                          |
| Technologie         | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)     | 30                           |
| Watt                | 9W                           |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                      |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                 |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur          | Wit                          |
| Kleurinstelling     | CCT                          |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Gradenbundel (graden)        | 60                              |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1140lm                          |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 128                             |
| Powerfactor                  | >0.90                           |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)              |
| Afwerking Reflector          | Wit                             |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                    |
| Zaagmaat (mm)            | 150                              |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                     |
| Behuizing                | Aluminium                        |
| Kleur Armatuur           | Wit                              |
| Armatuur Aansluiting     | PI (2-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie            | Apollo                           |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 108 |
| Diameter (mm) | 175 |

**Sensor Informatie**  **Budgetprijzen** gegarandeerd  Tot 7 jaar **all-in garantie**

Sensortype



**Gemakkelijk** retourneren

Geen sensor 

**Duurzame LED** oplossingen