



Specificaties Voordeelpak 5x Noxion  
LED Paneel Delta Value V5 28W  
3920lm - 830-840 CCT | 120x30cm -  
UGR<22 - Backlit

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 259067                                                                                           |
| EAN              | 8719157079501                                                                                    |
| Fabrikantcode    | 8719157079501                                                                                    |
| Merk             | Noxion                                                                                           |
| Fabrikantnaam    | Multipack 5x Noxion LED Panel Delta Value V5.1 28W 3920lm 2CCT 300*1200 (Philips Driver) Backlit |
| Garantie         | 5 jaar                                                                                           |
| Levensduur (uur) | 90000                                                                                            |
| Product Serie    | Delta Value                                                                                      |

## Technische Informatie

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)     | 2x36                         |
| Watt                | 28W                          |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                      |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                 |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur          | Wit                          |
| Kleurinstelling     | CCT                          |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3920lm                 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 140                    |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting         | Druk Terminal          |
| Afwerking Reflector          | Mat                    |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Type product                 | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking      | PS (polystyreen)             |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 tot + 40                 |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting         |
| Kleur Armatuur          | Wit                          |
| Behuizing               | Staal                        |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 32       |

**Sensor Informatie**  **Budgetprijzen** gegarandeerd  Tot 7 jaar **all-in garantie**

Sensortype



**Gemakkelijk** retourneren

Geen sensor 

**Duurzame LED** oplossingen